


Acoustic Harmony®よりカースピーカー2モデルがデビュー！



モデル名		JAN コード	標準価格	フレームカラー
3-way スピーカーシステム	GSP1	4571147983854	300,000 円/セット	スティルネスゴールド
2-way スピーカーシステム	ASP1	4571147983861	185,000 円/セット	クリームゾン



オプション	モデル名	JAN コード	標準価格	備考
3-way ネットワーク	GSP1X	4571147983878	65,000 円/ペア	
2-way ネットワーク	ASP1X	4571147983885	50,000 円/ペア	
25mm 用削り出しアルミリング	AL25R	4571147983892	36,000 円/ペア	ブラスターホワイト
50mm 用削り出しアルミリング	AL50R	4571147983908	30,000 円/ペア	アルマイト仕上げ

※このページの内容は、発表日時点の情報です。その後、製品の仕様、スペック、デザイン等に変更が生じる場合があります。

※上記価格はすべて税抜き価格です。

【概要】

この度、Acoustic Harmony®はカースピーカー、「GSP1」「ASP1」の販売を開始いたします。

「GSP1」は、振動板に適度な内部損失による音のしなやかさと金属のもつ高い応答性を実現するアルミマグネシウム振動板を新規開発。フルレンジウーハー、ワイドレンジツイーター、スーパーツイーターの振動板素材を統一することによって、全帯域の音色と余韻が揃った心地良い音楽再生を実現しました。「ASP1」は、耐熱性、軽量性、耐スチーム性に優れたTPX®※1振動板をフルレンジウーハーに新規開発。また、TPX振動板とも音の繋がりが良く、バランスのとれた透明シルクドームをツイーターに採用。「GSP1」とは違った粘りのあるバランスの良い軽快な音楽再生を実現しています。また、「GSP1」「ASP1」ともに高信頼性、高耐久性の CONEX®※2ダンパー、IIR エッジ及びすべてのユニットに高い磁束密度のネオジウムマグネットを採用しております。

【 スペック 】

モデル名	GSP1	ASP1
システム	3-way スピーカーシステム	2-way スピーカーシステム
ユニット構成	25mm AIMg スーパーツイーター × 2 50mm AIMg ワイドレンジツイーター × 2 160mm AIMg フルレンジウーファー × 2	25mm 透明シルクソフトドームツイーター × 2 160mm TPX®フルレンジウーファー × 2
瞬間最大入力	25mm: 15W 50mm: 40W 160mm: 60W	25mm: 15W 160mm: 60W
定格入力	25mm: 10W 50mm: 20W 160mm: 30W	25mm: 10W 160mm: 30W
再生周波数帯域 及び出力音圧レベル	25mm: 1.5kHz～40kHz、89dB (推奨値) 8kHz 以上	25mm: 1.5kHz～35kHz、89dB (推奨値) 8kHz 以上
	50mm: 180Hz～25kHz、89dB (推奨値) 220Hz 以上 (100cc 箱)	—
	160mm: 65Hz～15kHz、91dB	160mm: 75Hz～10kHz、91dB
インピーダンス	4Ω	4Ω
外形寸法	25mm: Φ50.5mm × 28mm	25mm: Φ50.5mm × 28mm
	50mm: Φ55.5mm × 34mm	—
	160mm: Φ169.5mm × 74.2mm	160mm: Φ169.5mm × 74.2mm
推奨クロスオーバー	50mm: -6dB 650Hz～	—
	25mm: -6dB 15kHz～	25mm: -6dB 15kHz～

※1 TPX®は三井化学株式会社の登録商標です。 ※2 CONEX®は帝人株式会社の登録商標です。